

BrooklynDAC+クロック入力選択表2

入力	フォーマット	IN	INT	WCK
S/PDIF(CDトランスポート)	CD	A	44.1KHz	44.1KHz
	MQA-CD	A	正常動作せず	正常動作せず
TOS(Bluetooth Receiver)	光S/PDIF出力	A	B(44.1KHz)	C(44.1KHz)
USB (PC to BrooklynDAC+)	PCMファイル音源	×	B	C
	MQA-CDリッピングWAV音源	×	44.1KHz	44.1KHz
	CD	×	B	44.1KHz
	MQA-CD	×	正常動作せず	正常動作せず
	DSDファイル音源	×	B	44.1KHz
USB BrooklynDAC+)	PCMファイル音源	×	B	C
	MQA-CDリッピングWAV音源	×	44.1KHz	44.1KHz
	CD	×	B	44.1KHz
	MQA-CD	×	B	44.1KHz
	DSDファイル音源	×	B	44.1KHz
SDIF(SDIFトランスポート)	DSDストリーミング	×	×	D

A：入力元音源のサンプリング周波数に合わせて動作

44.1KHz

B：入力元音源のサンプリング周波数に合わせて動作し、マスタークロックとする

44.1KHz～192KHz

C：入力元音源のサンプリング周波数に合わせて下記から選択して入力

44.1KHz/88.2KHz/96KHz/176.4KHz/192KHz

D：入力元（DA-3000など）のクロックに合わせて動作

註：AES入力については実施できていない。

CDトランスポートからS/PDIF入力によりMQA-CD再生の場合、CDトランスポートによりMQAのデコードができない場合があり、PCによるMQA-CDもしくはリッピングWAV音源再生の場合、再生ソフトによりMQAのデコードができない場合がある。

再生ソフトもしくはSOUNDでアップサンプリングした場合は個別対応が必要

ある。